

EAN: 4057304019630
static.hansa.com/45252209



Clinica Hybrid series is giving you a whole new modern design to fit into any bathroom. The long loop lever gives you easy and intuitive operation and with our intelligent touchless functions build into same faucet it also supports hygiene operation without any touch needed.

Key Features

Aerator with laminar flow

Newest Sensor technology for better detection and operation comfort

Bluetooth technology for easy adjustment to personalize settings

Antiscalding protection for Sensor and Bidetta usage

- HealthCare
- Hybride, Bluetooth
- Wastafelmontage
- Chrom
- Vaste uitloop
- Kristalheldere laminaire straal
- Eengreeps bediend, Beugelhendel, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- \varnothing 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Advanced PSD sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Oppervlakte met watercontact zonder nikkelcoating, 3S-installatie, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	3 bar

Technische eigenschappen

DN-maat	DN6
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	115 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	EB
Materiaal	brass

Software-instellingen

Nalooptijd	3 s (1-20 s)
Automatische spoeling	off (off/1-120 h)
Automatische spoeling periode	30 s (1-1800 s)
Max. looptijd	10 s (1 - 1800 s)

Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting	3 / 9 V
Batterij	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)

Voorschriften

EU-richtlijn	C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Geluidsklasse	I (ISO 3822)
Beschermingsklasse	IP 55

